# CMU迅清結算 OmniClear



# 迅清結算網站應用程式介面規格

日期: 2025年11月6日

版本: 3.1

版權所有。迅清結算有限公司。保留所有權利。

本文件屬迅清結算有限公司(迅清結算)及香港金融管理局(金管局)財產,並於文中 載有機密資料。未經迅清結算及金管局事先書面同意,本文件不得用於其他用途,亦不 得以任何形式或方式進行複製、分發及傳送。本文件所載資料可予變更,恕不另行通知。

## 目錄

1.	修訂摘要	4
	序言	
	2.1. 目的	5
	2.2. 目標受眾	5
3.	應用程式介面規格	6
	3.1. 會員搜索 – CMU 會員	6
	3.2. 會員搜索 – 市場莊家及認可交易商	8
	3.3. 債務工具搜索 – 外匯基金票據及債券和政府債券	. 11
	3.4. 債務工具搜索 – 由公營及私營機構發行的債務工具	. 15
	3.5. 債務工具搜索 – 債券通「北向通」債務工具	. 20
	3.6. 債務工具搜索 – ICSD 聯網債務工具	. 24
	3.7. 最新消息	. 26
	3.8. CMU 數據與統計資料 – 平均每日成交量	. 29
	3.9. CMU 數據與統計資料 – 未償還總額	. 33

# 1. 修訂摘要

生效日期	部分	修訂
2023-02-08	3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9	更新了回應值(JSON)及錯誤代碼説明
2024-04-22	3.5	更新了輸出字段(JSON)
2025-02-04	3.1 3.3 3.4 3.5	更新了輸出字段(JSON)
2025-11-06	3.1	更新了輸出字段(JSON)

## 2. 序言

#### 2.1. 目的

本文檔旨在為 CMU 參與者和公眾提供 CMU 網站上應用程式介面 (API) 可用信息的概覽。它涵蓋了針對不同信息集的詳細 API 規格,以方便 CMU 參與者和公眾方便地從網站檢索信息。

#### 2.2. 目標受眾

- a. CMU 參與者
- b. 公眾用戶

# 3. 應用程式介面規格

#### 3.1. 會員搜索 - CMU 會員

#### **API URL:**

https://www.cmu.org.hk/api/data\_statistics\_search.php?search\_type=8030

## 回應值(JSON)

回應字段描述		例子
success	識別 JSON 是否返回成功	"success": true
err_code	返回錯誤代碼	"err_code": "0000"
err_msg	返回簡要說明	"err_msg": "No error found"
datasize	返回記錄數目	"datasize": 209
records	用於返回配對結果	"records": [{"cmu_mbr_code": "ABCI",}]

#### 錯誤代碼說明

錯誤代碼	描述		
0000	No error found (沒有找到錯誤)		
1001	No result found (沒有找到結果)		
1002	Invalid input value: Parameter search_type is missing or invalid input		
1002	(輸入無效:找不到或無效輸入請求參數 search_type)		

名稱	類型	計量單位	描述
cmu_mbr_code	會員代碼	文字	長度: 4
			例子: "cmu_mbr_code"
			: "ABCI"

cmu_mbr_name	會員名稱	文字	長度: 50
			例子:
			"cmu_mbr_name":" ABCI SECURITIES COMPANY LIMITED"
cmu_bond_connect	開通債券通	文字	長度: 1
	服務 1		
			例子:
			"cmu_bond_connect":"Y"
cmu_bid	開通 CMU 投	文字	長度: 1
	標服務 1		
			例子:
			"cmu_bid":"Y"
cmu_repo_usrgrp	開通三方回	文字	長度: 3
	購服務 <sup>1</sup>		
			例子:
			"cmu_repo_usrgrp":"Y"
cmu_mcsd_linkage	開通澳門聯	文字	長度: 1
	網服務 1		
			例子:
			"cmu_mcsd_linkage":"Y"

#### 備註:

1. "Y" – 是

"-" - 不適用

#### 應用程式介面例子

## Javascript 例子

\$.ajax({

url:

'https://www.cmu.org.hk/api/data\_statistics\_search.php?search\_type=8030',

dataType:'json',

```
success:function(data){

alert('results found:'+ data.result.datasize)

}

});
```

#### Python 例子

```
import urllib.request

url =
'https://www.cmu.org.hk/api/data_statistics_search.php?search_type=8030'

with urllib.request.urlopen (url) as req:

print (req.read())
```

#### 3.2. 會員搜索 - 市場莊家及認可交易商

#### **API URL:**

https://www.cmu.org.hk/api/data\_statistics\_search.php?search\_type=8027

#### 回應值(JSON)

回應字段	描述	例子
success	識別 JSON 是否返回成功	"success": true
err_code	返回錯誤代碼	"err_code": "0000"
err_msg	返回簡要說明	"err_msg": "No error found"
datasize	返回記錄數目	"datasize": 209
records	用於返回配對結果	"records": [{"cmu_mbr_code": "ABCI",}]

#### 錯誤代碼說明

錯誤代碼	描述		
0000	No error found (沒有找到錯誤)		
1001	No result found (沒有找到結果)		
Invalid input value: Parameter search_type is missing or invalid input value; parameter search_type is miss			

名稱	類型	計量單位	描述
cmu_mbr_code	會員代碼	文字	長度: 4
			/Fill 7 . 16
			例子: "cmu_mbr_code" : "ABOC"
cmu_mbr_name	會員名稱	文字	長度: 50
			例子: "cmu_mbr_name":"
			AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED"
cmu_efb_role	外匯基金票據 2	文字	長度: 2
			例子: "cmu_efb_role":"RD"
cmu_efn_role	外匯基金債券2	文字	長度: 2
			例子: "cmu_efn_role":"RD"
cmu_gb_role	香港特區政府債	文字	長度: 2
	券 <sup>2</sup>		
			例子: "cmu_gb_role":"RD"
cmu_si_role	指定工具 <sup>2</sup>	文字	長度: 2

			例子: "cmu_si_role":"RD"
cmu_efn_distributor	零售外匯基金債	文字	長度: 1
	券分銷商 1		
			例子:
			"cmu_efn_distributor":"y"

#### 備註:

- 1. "y" 是
  - "-" 不適用
- 2. RD 認可交易商
  - MM 莊家
  - NA 不適用
  - PD 政府債券的主要交易商

#### 應用程式介面例子

#### Javascript 例子

```
$.ajax({
url:
'https://www.cmu.org.hk/api/data_statistics_search.php?search_type=8072',
dataType:'json',
success:function(data){
alert('results found:'+ data.result.datasize)
}
});
```

#### Python 例子

```
import urllib.request
  url =
  'https://www.cmu.org.hk/api/data_statistics_search.php?search_type=8027'
```

with urllib.request.urlopen (url) as req:

print (req.read())

#### 3.3. 債務工具搜索 – 外匯基金票據及債券和政府債券

#### API URL:

https://www.cmu.org.hk/api/data\_statistics\_search.php?search\_type=8025

## 回應值(JSON)

回應字段描述		例子
success	識別 JSON 是否返回成功	"success": true
err_code	返回錯誤代碼	"err_code": "0000"
err_msg	返回簡要說明	"err_msg": "No error found"
datasize	返回記錄數目	"datasize": 209
records	用於返回配對結果	"records":[{"cmu_iss_num":

#### 錯誤代碼說明

錯誤代碼	描述		
0000	No error found (沒有找到錯誤)		
1001	No result found (沒有找到結果)		
4000	Invalid input value: Parameter search_type is missing or invalid input		
1002	(輸入無效:找不到或無效輸入請求參數 search_type)		

名稱	類型	計量單位	描述
cmu_iss_num	發行編號	文字	長度: 11 例子: "cmu_iss_num":" 02Y2208"

			1
cmu_isin	ISIN 編碼	文字	長度: 12
			例子: "cmu_isin":"
			HK0000634664"
cmu_com_cod	通用代碼	文字	長度: 9
			例子: "cmu_com_cod":"
			221868919"
cmu_iss_mbr	發行機構	文字	長度: 50
			例子:
			"cmu_iss_mbr":"HONG
			KONG MONETARY
cmu_iss_des	机多丁目当即	<b>→</b> 📥	AUTHORITY"
01114_100_400	投資工具説明 	文字	長度: 40
			/Fil 7 . " :
			例子: "cmu_iss_des":" EFN
			2 YEARS @0.1% 2022-08- 22"
cmu_pay_agt	支付代理人代碼	文字	長度: 4
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	<i>/</i> ,	
			例子:
			"cmu_pay_agt":"AAAA"
cmu_iss_date	發行日期	日期	長度: 19
	32/13/14/3	L 773	
			例子: "cmu_iss_date":"2020-
			08-20"
cmu_mat_date	到期日	日期	長度: 19
	23/43	L 793	
			例子:
			"cmu_mat_date":"2022-08-
			22"
cmu_iss_cur	發行貨幣	文字	長度: 3
			例子: "cmu_iss_cur":"HKD"
cmu_iss_siz		數字	長度: 20
	7V 12 HV	20, 3	
	I		

	Γ		1
			例子: "cmu_iss_siz":
			120000000
cmu_out_amt	未償還總額	數字	長度: 20
			例子: "cmu_out_amt":
			120000000
cmu_cou_rat	票面息率(%)		長度: 11
	)	2, 3	
			例子:
			"cmu cou rat":0.100000
cmu_las_pay		—————— 日期	長度: 19
,		口切	以及. 19
	期		例子: "cmu_las_pay":"2022-
			02-21"
cmu_ths_pay	   下次實際派息日	 日期	長度: 19
		口知	反反. 19
	期		周之: "
			例子: "cmu_ths_pay":"2022- 08-22"
cmu_int_int	公分到白田田	#4 宀	
Oma_mt_mt	所付利息周期	數字	長度: 3
	(月份)		/Til = 7 //
			例子: "cmu_int_int":6
cmu_min_trdamt	最低交易額	數字	長度: 20
			例子:
			"cmu_min_trdamt":50000
cmu_mul_trdamt	倍數交易額	數字	長度: 20
			例子:
			"cmu_mul_trdamt":50000
cmu_ci1_beareg_cde	形式	文字	長度: 2
			例子:
			"cmu_ci1_beareg_cde":"B"
cmu_hkd_rep	港元回購協議	文字	
	y = 1 = 1 (1/1/3 last) 1/2/4		
			例子: "cmu_hkd_rep":"A"

cmu_usd_rep	美元回購協議	文字	長度: 1
			例子: "cmu_usd_rep":"L"
cmu_eur_rep	歐元回購協議	文字	長度: 1
			例子: "cmu_eur_rep":"N"
cmu_cny_rep	人民幣回購協議	文字	長度: 1
	清算銀行		
			例子: "cmu_cny_rep":"P"
cmu_cny_rep_ma	人民幣回購協議	文字	長度: 1
	金融管理局		
			例子:
			"cmu_cny_rep_ma":"A"
cmu_hkdbnkrep_cat	三方回購協議	文字	長度: 1
			例子:
			"cmu_hkdbnkrep_cat":"A"

#### 應用程式介面例子

## Javascript 例子

```
$.ajax({
url:
'https://www.cmu.org.hk/api/data_statistics_search.php?search_type=8025',
dataType:'json',
success:function(data){
alert('results found:'+ data.result.datasize)
}
});
```

#### Python 例子

import urllib.request

url =

'https://www.cmu.org.hk/api/data\_statistics\_search.php?search\_type=8025'

with urllib.request.urlopen (url) as req:

print (req.read())

#### 3.4. 債務工具搜索 - 由公營及私營機構發行的債務工具

#### **API URL:**

https://www.cmu.org.hk/api/data\_statistics\_search.php?search\_type=8026

#### 回應值(JSON)

回應字段	描述	例子
success	識別 JSON 是否返回成功	"success": true
err_code	返回錯誤代碼	"err_code": "0000"
err_msg	返回簡要說明	"err_msg": "No error found"
datasize	返回記錄數目	"datasize": 209
records	用於返回配對結果	"records":[{"cmu_iss_num": "ABOCFC21003",}]

#### 錯誤代碼說明

錯誤代碼	描述
------	----

0000	No error found (沒有找到錯誤)
1001	No result found (沒有找到結果)
4000	Invalid input value: Parameter search_type is missing or invalid input
1002	(輸入無效:找不到或無效輸入請求參數 search_type)

名稱	類型	計量單位	描述
cmu_iss_num	發行編號	文字	長度: 11
			例子:
cmu_isin			"cmu_iss_num":"ABOCFC21003"
Citiu_i3ii1	ISIN 編碼	文字	長度: 12
			例子:
			"cmu isin":"HK0000707254"
cmu_com_cod	通用代碼	文字	長度: 9
			例子:
			"cmu_com_cod":"231770348"
cmu_iss_mbr	發行機構	文字	長度: 50
			(T)
			例子:
			"cmu_iss_mbr":"AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED""
cmu_iss_des	投資工具説明	文字	長度: 40
			例子: "cmu_iss_des":"ABOC
			0.4% 2023-03-16"
cmu_pay_agt	支付代理人代	文字	長度: 4
	碼		(T) = 7
			例子: "cmu_pay_agt":"BOAK"
cmu_iss_date	發行日期	日期	長度: 10
			(F) = 7
			例子: "cmu_iss_date":"2021-03-
			16"

		Т	
cmu_mat_date	到期日	日期	長度: 10
			例子: "cmu_mat_date":"2023-03-
			16"
cmu_iss_cur	發行貨幣	文字	長度: 3
			例子: "cmu_iss_cur":"HKD"
cmu_iss_siz	 發行額	數字	長度: 18
	און ניו אנ	XV 1	K/X. 10
			例子: "cmu_iss_siz":100000000
cmu_issoutstd_a		#4.00	
mt	未償還總額	數字	長度: 18
			例子:
amu agu rat		±.,	"cmu_issoutstd_amt":100000000
cmu_cou_rat	票面息率(%)	數字	長度: 11
			例子: "cmu_cou_rat":0.4
cmu_las_pay	上次實際派息	日期	長度: 10
	日期		
	1 1773		例子: "cmu_las_pay":"2022-03-
			16"
cmu_ths_pay	下次實際派息	日期	長度: 10
	日期		
	H 7//3		例子: "cmu_ths_pay":"2023-03-
			16"
cmu_int_int	所付利息周期	數字	長度: 3
	(月份)		
	( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (		例子: "cmu int int":12
cmu_tenallw_ind	 投標 <sup>1</sup>	文字	長度: 1
	3义1宗 ·	人 	以 <sub></sub> 汉、I
			個子: "amu tanallu ind":"Ni"
omu inomdiat ind		<b>V</b> - V -	例子: "cmu_tenallw_ind":"N"
cmu_incmdist_ind	利息分派 1	文字	長度: 1
			例子: "cmu_incmdist_ind":"Y"
cmu_callopt_dte	贖回權日期	日期	長度: 10

			例子: "cmu_callopt_dte":"2020- 10-12"
cmu_min_trdamt	最低交易額	數字	長度: 18
			例子: "cmu_min_trdamt":1000000
cmu_mul_trdamt	倍數交易額	數字	長度: 18
			例子: "cmu_mul_trdamt":1000000
cmu_spe_date	特别行動日期	日期	長度: 10
			例子: "cmu_spe_date":"20121-
cmu_spe_des	4十 ロリンニ ギャ	<u> </u>	05-06"
ciliu_spe_ues	特别行動	文字	長度: 40
			例子:
			"cmu_spe_des":"EXCHANGED
			FROM TEMP TO PERM
cmu_fatca_withId		-\ <del></del>	GLOBAL CERTS"
cinu_iatca_withid	FATCA 預扣所	文字	長度: 1
	得稅		例子: "amu fatas withld":"No"
cmu_ci1_beareg_	π/. <del>}</del>	<u></u>	例子: "cmu_fatca_withId":"No"
cde	形式	文字	長度: 1
			例子: "cmu_ci1_beareg_cde":"B"
cmu_hkd_rep	   港元回購協議	文字	長度: 1
	/它/UEI ## IIII 時	文士	以 <sub>(</sub> 反、)
			例子: "cmu_hkd_rep":"A"
cmu_usd_rep		 文字	長度: 1
		<b>∼</b> ,	
			例子: "cmu_usd_rep":"A"
cmu_eur_rep		文字	長度: 1
			例子: "cmu_eur_rep":"N"

cmu_cny_rep	人民幣回購協	文字	長度: 1
	議 清算銀行		
			例子: "cmu_cny_rep":"P"
cmu_cny_rep_ma	人民幣回購協	文字	長度: 1
	議 金融管理局		
			例子: "cmu_cny_rep_ma":"A"
cmu_bnkrep_cat	三方回購協議	文字	長度: 1
			例子: "cmu_bnkrep_cat":"A"

#### 備註:

1. "Y" – 是

"N" - 不是

#### 應用程式介面例子

#### Javascript 例子

```
$.ajax({

url:
'https://www.cmu.org.hk/api/data_statistics_search.php?search_type=8026',

dataType:'json',

success:function(data){

alert('results found:'+ data.result.datasize)

});
```

## Python 例子

import urllib.request

url =

'https://www.cmu.org.hk/api/data\_statistics\_search.php?search\_type=8026'

with urllib.request.urlopen (url) as req:

print (req.read())

#### 3.5. 債務工具搜索 – 債券通「北向通」債務工具

#### **API URL:**

https://www.cmu.org.hk/api/data\_statistics\_search.php?search\_type=8023

## 回應值(JSON)

回應字段	描述	例子
success	識別 JSON 是否返回成功	"success": true
err_code	返回錯誤代碼	"err_code": "0000"
err_msg	返回簡要說明	"err_msg": "No error found"
datasize	返回記錄數目	"datasize": 209
records	用於返回配對結果	"records":[{"cmu_csd_cde":

#### 錯誤代碼說明

錯誤代碼	描述		
0000	No error found (沒有找到錯誤)		
1001	No result found (沒有找到結果)		
1002	Invalid input value: Parameter search_type is missing or invalid input		
1002	(輸入無效:找不到或無效輸入請求參數 search_type)		

名稱	類型	計量單位	描述
----	----	------	----

			<del> </del>
cmu_csd_cde	中央證券託	文字	長度: 6
	管機構代碼		
	= WX 11 3 1 0 4 M3		例子: "cmu_csd_cde":"CDC"
cmu_iss_num	CMU 發行	文字	長度: 11
	編號		
	טיאט טוואיז		例子:
			"cmu iss num":"CD010221"
cmu_isin	ISIN 編碼	 文字	長度: 12
	TOTAL WARE CARS	<i>&gt;</i> \ 3	
			例子: "cmu_isin":"
			CND000002K8"
cmu_loc_cde	本地代碼	 文字	長度: 9
	4210101%	又子	反反. 9
			周マ: "aray lan ada":"040224"
			例子: "cmu_loc_cde":"010221"
cmu_issr_nam	發行機構	文字	長度: 30
			例子: "cmu_issr_nam":" CHINA
			DEVELOPMENT BANK"
cmu_iss_des	投資工具説	文字	長度: 40
	明		
			例子: "cmu_iss_des":" 01 CHINA
			DEVELOPMENT BANK BOND
			21"
cmu_iss_dte	發行日期	日期	長度: 10
			例子: "cmu_iss_dte":"2001-10-
			23"
cmu_mat_dte	到期日	日期	長度: 10
			例子: "cmu_mat_dte":"2021-10-
			23"
cmu_iss_cury	發行貨幣	 文字	長度: 3
_ ,		✓ 1	K/X. 0
			例子: "cmu_iss_cury":"CNY"
cmu ice ciz	マシノー ウエ	<b>#</b> 4 →	
cmu_iss_siz	發行額	數字	長度: 20

			<u> </u>
			例子:
			"cmu_iss_siz":16000000000
cmu_zro_coupcde	零息票 1	文字	長度: 3
			例子: "cmu_zro_coupcde":"No"
cmu_cou_rat	票面息率 (%)	數字	長度: 9
			例子: "cmu_cou_rat":3.85
cmu_intstrdte_currperd	利息支付開	日期	長度: 10
	始日期		
			例子:
			"cmu_intstrdte_currperd":"2020- 11-24"
cmu_intenddte_currperd	利息支付結	日期	長度: 10
	束日期		/TI =
			例子:
			"cmu_intenddte_currperd":"2021- 05-24"
cmu_ths_pay	暂定下次支	日期	長度: 10
	付日期		(T)
			例子: "cmu_ths_pay":"2021-05-
cmu_pay_freqcde	   所付利息周	 文字	24"   長度: 45
	期(月份)	<b>∼</b> J	
	רארו) ויי		例子: "cmu_pay_freqcde":"Semi-
			annually"
cmu_hkd_rep	港元回購協	文字	長度: 1
	議		
			例子: "cmu_hkd_rep":"A"
cmu_usd_rep	美元回購協	文字	長度: 1
	議		例子: "cmu_usd_rep":"A"
cmu_eur_rep	   歐元回購協	文字	長度: 1
	議	, , ,	1
	нтх		例子: "cmu_eur_rep":"N"

cmu_cny_rep	人民幣回購	文字	長度: 1
	協議 清算		
	銀行		例子: "cmu_cny_rep":"P"
cmu_cny_rep_ma	人民幣回購	文字	長度: 1
	協議 金融		
	管理局		例子: "cmu_cny_rep_ma":"A"
cmu_bnkrep_cat	三方回購協	文字	長度: 1
	議		
			例子: "cmu_bnkrep_cat":"A"

#### 備註:

1. "Yes" – 是 "No" – 不是

#### 應用程式介面例子

#### Javascript 例子

```
$.ajax({
    url:
    'https://www.cmu.org.hk/api/data_statistics_search.php?search_type=8023',
    dataType:'json',
    success:function(data){
    alert('results found:'+ data.result.datasize)
}
});
```

## Python 例子

import urllib.request

url =
'https://www.cmu.org.hk/api/data\_statistics\_search.php?search\_type=8023'
with urllib.request.urlopen (url) as req:

print (req.read())

#### 3.6. 債務工具搜索 - ICSD 聯網債務工具

#### **API URL:**

https://www.cmu.org.hk/api/data\_statistics\_search.php?search\_type=9006

#### 回應值(JSON)

回應字段	描述	例子
success	識別 JSON 是否返回成功	"success": true
err_code	返回錯誤代碼	"err_code": "0000"
err_msg 返回簡要說明		"err_msg": "No error found"
datasize	返回記錄數目	"datasize": 209
records	用於返回配對結果	"records":[{"cmu_csd_cde":

#### 錯誤代碼說明

錯誤代碼	描述		
0000	No error found (沒有找到錯誤)		
1001	No result found (沒有找到結果)		
1002	Invalid input value: Parameter search_type is missing or invalid input		
1002	(輸入無效:找不到或無效輸入請求參數 search_type)		

夕迎	米百 开川	計量留价	<del> </del> #+;#;
<b>台</b> 們	<b>無空</b>	引里串加	

cmu_csd_cde	中央證券託管	文字	長度: 3
	機構代碼		
	644 0 1 5 11 050		例子: "cmu_csd_cde":"CS"
cmu_iss_num	CMU 發行編號	文字	長度: 11
			例子: "cmu_iss_num":"CS006337724"
cmu_isin	ISIN 編碼	文字	長度: 12
			例子: "cmu_isin":"US712219AC86"
cmu_com_cod	通用代碼	文字	長度: 9
			例子: "cmu_com_cod":"006337724"
cmu_sec_nam	發行機構	文字	長度: 40
			例子: "cmu_sec_nam":"MINISTRY
cmu_iss_des		\ _ <del>\</del>	OF FINANCE OF THE PEO"
Ciliu_iss_ues	投資工具説明	文字	長度: 40
			例子: "cmu iss des":"PEOPLES REP
			9.00000 15/01/96"
cmu_iss_dte	發行日期	日期	長度: 10
	577.3		
			例子: "cmu_iss_dte":"1996-01-30"
cmu_iss_cury	發行貨幣	文字	長度: 3
			例子: "cmu_iss_cury":"USD"

## 應用程式介面例子

#### Javascript 例子

\$.ajax({

url:

'https://www.cmu.org.hk/api/data\_statistics\_search.php?search\_type=9006',

```
dataType:'json',
success:function(data){
alert('results found:'+ data.result.datasize)
}
});
```

#### Python 例子

```
import urllib.request

url =
'https://www.cmu.org.hk/api/data_statistics_search.php?search_type=9006'

with urllib.request.urlopen (url) as req:

print (req.read())
```

#### 3.7. 最新消息

#### **API URL:**

https://www.cmu.org.hk/api/news\_and\_events.php?lang=en (英文)

https://www.cmu.org.hk/api/news\_and\_events.php?lang=tc (繁體中文)

https://www.cmu.org.hk/api/news\_and\_events.php?lang=sc (簡體中文)

#### 回應值(JSON)

回應字段	描述	例子
success	識別 JSON 是否返回成功	"success":true
err_code	返回錯誤代碼	"err_code":"0000"
err_msg	返回簡要說明	"err_msg":"No error found"

datasize	返回記錄數目	"datasize":100
records	用於返回配對結果	"records":[{ "date":"2022-12- 20",}]

#### 錯誤代碼說明

錯誤代碼	描述			
0000	No error found (沒有找到錯誤)			
1001	No result found (沒有找到結果)			
1002	<ul> <li>Invalid input value: Invalid input value: Parameter lang is missing or invalid input (en tc sc) (輸入無效:找不到或無效輸入請求參數 lang (en tc sc))</li> <li>Invalid input value: The field entered does not support sorting (輸入無效:輸入的字段名稱不支持排序順序)</li> <li>Invalid input value: Both 'from' and 'to' field must be entered (輸入無效:必須同時輸入參數"from"和"to")</li> </ul>			

#### 請求參數(必要)

名稱	類型
lang	用於輸入選擇要輸出的語言
	格式: lang=(en tc sc)
	例子: lang=tc

## 請求參數(可選)

名稱	類型

sortby, sortorder	sortby: 用於輸入排序順序的字段名稱		
	sortorder: 用於輸入排序順序		
	格式:sortby=field name(title link date)&sortorder=asc desc		
	例子:sortby=date&sortorder=desc		
choose,from,to	choose: 用於輸入參數"from"和"to"的字段名稱(結果將大於或等於較低值·小於或等於較高值)		
	from: 用於輸入數字或日期中定義哪個欄位的較低值		
	to: 用於輸入數字或日期中定義哪個欄位的較高值		
	格式:column=field name&from=lower value&to=higher value		
	例子:choose=date&from= 2022-12-12&to=2022-12-12		

## 輸出字段(JSON)

名稱	類型	計量單位	描述
date	發佈日期	日期	長度: 10
			例子: "date": "2022-06-22"
link	最近消息	文字	長度: 文字
	URL		
			例子: "link":"https://www.cmu.org.hk/en/news-
			and-events/id/4523"
title	最近消息標	文字	長度: 255
	題		
	. —		例子: "title":"Other bonds"

應用程式介面例子

Javascript 例子

```
$.ajax({
url: 'https://www.cmu.org.hk/api/news_and_events.php?lang=en',
dataType:'json',
success:function(data){
alert('results found:'+ data.result.datasize)
}
});
```

#### Python 例子

```
import urllib.request

url = 'https://www.cmu.org.hk/api/news_and_events.php?lang=en'

with urllib.request.urlopen (url) as req:

print (req.read())
```

#### 3.8. CMU 數據與統計資料 - 平均每日成交量

#### API URL:

https://www.cmu.org.hk/api/graphs\_and\_charts.php?type=turnover

#### 回應值(JSON)

回應字段	描述	例子
success	識別 JSON 是否返回成功	"success":true

err_code	返回錯誤代碼	"err_code":"0000"
err_msg	返回簡要說明	"err_msg":"No error found"
datasize	返回記錄數目	"datasize":36
records	用於返回配對結果	"records":[{ "month_value" : "2021-06",}]

#### 錯誤代碼說明

錯誤代碼	描述		
0000	No error found (沒有找到錯誤)		
1001	No result found (沒有找到結果)		
1002	<ul> <li>Invalid input value: Parameter type is missing or invalid input (turnover outstanding) (輸入無效:找不到或無效輸入請求參數 type (turnover outstanding))</li> <li>Invalid input value: Both 'start' and 'end' field must be entered (輸入無效:必須輸入開始和完結日期)</li> </ul>		

名稱	類型	計量單位	描述
month_value	月份	日期	長度: 7
			例子: "month_value"
			: "2021-06"
securities_value	由公營及私營機	數字	長度: 20
	構發行的債務工		
	具 (百萬港元)		例子:
	火 (口图/0/0)		"securities_value":154351.83
bonds_value	香港特區政府債	數字	長度: 20
	券 (百萬港元)		
	,		例子:

			"bonds_value ":42806.74
bills_value	外匯基金票據及	數字	長度: 20
	債券 (百萬港元)		
	,		例子:
			"bills_value":2360406.85
transactions_value	交易數目	數字	長度: 20
			例子:
			"transactions_value":6528.00

#### 應用程式介面例子

#### Javascript 例子

```
$.ajax({
url: 'https://www.cmu.org.hk/api/graphs_and_charts.php?type=turnover',
dataType:'json',
success:function(data){
alert('results found:'+ data.result.datasize)
}
});
```

## Python 例子

```
import urllib.request

url = 'https://www.cmu.org.hk/api/graphs_and_charts.php?type=turnover'

with urllib.request.urlopen (url) as req:
    print (req.read())
```

#### 3.9. CMU 數據與統計資料 - 未償還總額

#### API URL:

https://www.cmu.org.hk/api/graphs\_and\_charts.php?type=outstanding

#### 回應值(JSON)

回應字段	描述	例子
success	識別 JSON 是否返回成功	"success":true
err_code	返回錯誤代碼	"err_code":"0000"
err_msg	返回簡要說明	"err_msg":"No error found"
datasize	返回記錄數目	"datasize":36
records	用於返回配對結果	"records":[{ "month_value" : "2021-06",}]

#### 錯誤代碼說明

錯誤代碼	描述		
0000	No error found (沒有找到錯誤)		
1001	No result found (沒有找到結果)		
1002	<ul> <li>Invalid input value: Parameter type is missing or invalid input (turnover outstanding) (輸入無效: 找不到或無效輸入請求參數 type (turnover outstanding))</li> <li>Invalid input value: Both 'start' and 'end' field must be entered (輸入無效:必須輸入開始和完結日期)</li> </ul>		

#### 輸出字段(JSON)

名稱	類型	計量單位	描述
month_value	月份	日期	長度: 7
			例子: "month_value" : "2021-06"
securities_value	由公營及私	數字	長度: 20
	營機構發行 的債務工具 (百萬港元)		例子: "securities_value": 843563.19
bonds_value	香港特區政府債券 (百萬港元)	數字	長度: 20 例子: "bonds value ":147309.44
bills_value	外匯基金票 據及債券 (百萬港元)	數字	長度: 20 例子: "bills_value":1044178.00
outstanding_value	未償還債務 工具數目	數字	長度: 20 例子: "outstanding_value":1298.00

#### 應用程式介面例子

## Javascript 例子

#### \$.ajax({

url: 'https://www.cmu.org.hk/api/graphs\_and\_charts.php?type=outstanding',

dataType:'json',

success:function(data){

```
alert('results found:'+ data.result.datasize)
}
});
```

## Python 例子

```
import urllib.request

url = 'https://www.cmu.org.hk/api/graphs_and_charts.php?type=outstanding'

with urllib.request.urlopen (url) as req:

print (req.read())
```